



Modellreihe NAUTIC

Edelstahluhr für Innen- und Außenanwendungen (IP55)

- Quadratische Edelstahl-Uhr für Innen- und Außenanwendungen.
- Abmessungen: 40 x 40 cm.
- Schutzklasse IP55.
- Schutz gegen Spritzwasser, Feuchte, Dunst und Staub.
- Gehäuse aus Edelstahl A 4 DIN 17440 1.4404.
- Schutzglas nach DIN 1249.
- 1-seitig mit Dreipunktbefestigung.
- Doppelseitig mit Wandarm oder Deckenabhängung.
- Beleuchtet /unbeleuchtet.
- Ballwurfschutz nach DIN 18032, Teil 3.
- Acrylglas-Zifferblatt Ø40 mit schwarzem Aufdruck in Normstrich „A“, DIN 41091, oder arabische Zahlen „D1“.
- Schwarze Aluminiumzeiger für Std./Min. nach DIN 41092, Teil 3.
- Option: roter Sekundenzeiger nach DIN 41071, Teil 2.
- Nebenuhrwerk für 12 - 60 V polarisierte Minutenimpuls mit oder ohne Synchronsekunde.
- Uhrwerke für MOBALine.
- Uhrwerke für NTP-Synchronisation.
- Die Uhr ist besonders geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern und Wellnessbereichen, auf Schiffen, in der pharmazeutischen Industrie, in allen Bereichen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, sowie in Labors und Großküchen.

