



## Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

ideal für Gleitzeit, Festzeit oder Teilzeit mit vereinfachter Lohnabrechnung für bis zu 100 Personen

### Wählbare Zeitprogramme:

- Gleitzeit mit bis zu 2 beliebig programmierbaren und automatisch abgezogenen Pausen.
- Festzeit oder Teilzeit mit bis zu 2 beliebig festzulegenden und automatisch abgezogenen Pausen. Arbeitszeitregistrierung auf codierten Stempelkarten in 6 Spalten und 32 Zeilen, mit Tagessumme und kumulierter Summe.
- Bis zu 4 Kommt-/Geht-Registrierungen pro Zeile in Std. und Min. oder Std. und 1/100 Std. Rotdruck von Stempelungen außerhalb der festgelegten Arbeits- bzw. Gleitzeiten.
- Beleuchtetes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Datum, Wochentag und Druckspalte.
- Karteneinzug mit Seitenerkennung.
- Vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung.
- Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit.

# Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675

## Funktionen und Programmierung

- Erfassung für bis zu 100 Personen.
- Zeitprogramme wahlweise für Festzeit, Gleitzeit, Teilzeit.
- Zeitregistrierung in Std. und Min.
- Rückgabe der Karte ohne Zeitregistrierung bei seitenverkehrter Einführung mit gleichzeitigem akustischen Signal.
- Rotdruck bei Kernzeitverletzungen.
- Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z.B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werkseitig auf 0:00 Uhr eingestellt).
- Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (MESZ/MEZ).
- Max. 2 Pausen, jeweils von 1 - 90 Min. einstellbar. Die Pausen werden automatisch abgezogen.
- Rundungsmöglichkeiten wahlweise für Tagesarbeitszeit oder pro Registrierung.
- Arbeitszeiten mit täglich zeitgleicher Wiederholung.
- Abrechnungsperioden, wahlweise
  - monatlich (werkseitige Einstellung)
  - wöchentlich
  - 2-wöchentlich.
- Zeitanzeige wahlweise im 12- oder 24-Stunden-System.
- Beleuchtetes Display- und Bedienfeld.
- Die Druckspalte kann über 4 Tasten auch direkt manuell angewählt werden.
- Displayanzeige:
  - Wochentag Mo. - So.,
  - Monatstag 1-31,
  - Uhrzeit und So.-/Wi.-Zeit.
- Signaleinrichtung frei programmierbar, Signaldauer einstellbar 1-30 Sek. 1 potentialfreier Relais-Kontakt und/oder ertönen einer internen Melodie.

| Technische Daten                  | Rechnendes Zeiterfassungsgerät K 675   |
|-----------------------------------|--|
| Uhrenfunktion und Kalender:       | Echtzeituhr auf Quarz-Basis mit Dauerkalender bis zum Jahr 2098.                 |
| Ganggenauigkeit                   | +/- 15 Sek./Monat.   |
| Datensicherung bei Stromausfall:  | ca. 5 Jahre  |
| Sommer- / Winterzeit-Umschaltung: | Vollautomatisch am Ereignistag, andere Tage programmierbar.                      |
| Datumsfortschaltung:              | Vollautomatisch um 0:00 Uhr, anderer Zeitpunkt programmierbar.                   |
| Karteneinzug/ -ausgabe            | vollautomatisch  |
| Seitenerkennung Stempelkarte      | optische, aktuelle Seitenerkennung für doppelseitige Stempelkarte                |
| Ausdruck / Drucksystem            | schwarz/rot, in 6 Spalten  |
| Umgebungsbedingungen:             | Temperatur -5° C bis 45° C, rel. Luftfeuchtigkeit 20% - 80%, nicht kondensierend |
| Netzspannung / Anschluss          | 220 V - 240 V +/-10%, 50-60 Hz. (Netzkabel 1,8 m) Leistungsaufnahme ca. 13 W.    |
| Ausführung:                       | CE-konform, RoHS-konform   |
| Gehäuse                           | Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss.                                  |
| Farbe                             | Seidengrau, dunkelgrau   |
| Abmessungen H x B x T             | 225 x 190 x 105 mm   |
| Gewicht netto (brutto)            | 2,0 kg (2,8 kg)  |



## Zubehör

Kartenkasten für griffbereites Entnehmen und Einstecken der Stempelkarten. Eine seitliche Anordnung neben dem Zeiterfassungsgerät K 675 informiert über die an- und abwesenden Mitarbeiter. Jeder Kartenkasten hat 15 oder 25 Kartenfächer. Metall-Kartenkasten mit Blanketts. Farbe: Grauweiß, RAL 9002 strukturiert.